



GLRD für Alfa Laval® Pumpen CM1A, CM1B, CM1C, CM1D, EM1C und EM1D

Seals to suit Alfa Laval® Pumps CM1A, CM1B, CM1C, CM1D, EM1C and EM1D



Eigenschaften:

Einzel-Gleitringdichtung
Drehrichtungsunabhängig
Nichtentlastet

Einsatzgrenzen:

Druck $p = 17 \text{ bar}$
Geschwindigkeit $v = 18 \text{ m/s}$
Temperatur $t = -20 \text{ +}120^\circ\text{C}$
(Elastomerbedingt)

Komponenten:

Gleitring	Kohle, SiC
Gegenring	CrNiMo-Stahl, SiC
Nebendichtung	EPDM
Feder	1.4301
Sonstige Teile	1.4301

Characteristics:

Single Spring Seal
Double Directional
Unbalanced

Limit of applications:

Pressure $p = 17 \text{ bar (240 psi)}$
Speed $v = 18 \text{ m/s}$
Temperature $t = -20 \text{ +}120^\circ\text{C}$
(according to the rubber)

Components:

Rotary	Carbon, SiC
Stationary	SS304, SiC
Secondary Seal	EPDM
Spring	SS304
Other Parts	SS304

Serie BB13A