



Reparatursatz für EMU® Pumpen (35 mm, 50 mm, 75 mm)

Double face kits to suit EMU® Pumps (35 mm, 50 mm, 75 mm)

d1 mm	d7 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm
35,00	47,000	72,00	72,00	47,00
50,00	63,000	90,00	92,00	52,00
75,00	95,000	128,00	130,00	75,00

Eigenschaften:

Einzel-Gleitringdichtung
Drehrichtungsunabhängig
Nichtentlastet

Einsatzgrenzen:

Druck $p = 12 \text{ bar}$
Geschwindigkeit $v = 20 \text{ m/s}$
Temperatur $t = -40 \text{ +}200^\circ\text{C}$
(Elastomerbedingt)

Komponenten:

Gleitring SiC, TC
Gegenring SiC, TC
Nebendichtung VITON®
Feder 1.4301
Sonstige Teile 1.4301

Characteristics:

Single Spring Seal
Double Directional
Unbalanced

Limit of applications:

Pressure $p = 12 \text{ bar (180 psi)}$
Speed $v = 20 \text{ m/s}$
Temperature $t = -40 \text{ +}200^\circ\text{C}$
(according to the rubber)

Components:

Rotary SiC, TC
Stationary SiC, TC
Secondary Seal VITON®
Spring SS304
Other Parts SS304

Serie BB17 - KIT