



GLRD für Alfa Laval® ALC und ALP Pumpen (D Serie)

Seals to suit Alfa Laval® ALC and ALP Pumps (D Series)

d1 mm	d3 mm	d7 mm	l3 mm	l4 mm
40	60,00	58,00	30,00	14,00
53	76,00	73,00	33,00	15,00
60	85,00	80,00	38,00	15,00

**Eigenschaften:**

- Einzel-Gleitringdichtung
- Faltenbalgdichtung
- Drehrichtungsunabhängig
- Nichtentlastet

**Einsatzgrenzen:**

- Druck  $p = 12 \text{ bar}$
- Geschwindigkeit  $v = 10 \text{ m/s}$
- Temperatur  $t = -20 +120^\circ\text{C}$   
(Elastomerbedingt)

**Komponenten:**

- Gleitring SiC
- Gegenring Kohle
- Nebendichtung NBR, EPDM, VITON®
- Feder 1.4301
- Sonstige Teile 1.4301

**Characteristics:**

- Single Spring Seal
- Bellow Seal
- Double Directional
- Unbalanced

**Limit of applications:**

- Pressure  $p = 12 \text{ bar (180 psi)}$
- Speed  $v = 10 \text{ m/s}$
- Temperature  $t = -20 +120^\circ\text{C}$   
(according to the rubber)

**Components:**

- Rotary SiC
- Stationary Carbon
- Secondary Seal NBR, EPDM, VITON®
- Spring SS304
- Other Parts SS304

Serie BB3-AL