



GLRD für Johnson® Toplobe Pumpen

Seals to suit Johnson® Toplobe Pumps

d1 mm	d3 mm	l3 mm	l4 mm
30,00	41,00	19,10	10,30
35,00	45,50	19,10	12,00
50,00	61,90	21,10	12,00

**Eigenschaften:**  
 Einzel-Gleitringdichtung  
 Drehrichtungsunabhängig  
 Nichtentlastet

**Einsatzgrenzen:**  
 Druck p = 17 bar  
 Geschwindigkeit v = 18 m/s  
 Temperatur t = -30 +220°C  
 (Elastomerbedingt)

**Komponenten:**  
 Gleitring CrNiMo-Stahl  
 Gegenring Carbon  
 Nebendichtung PTFE, NBR, EPDM, VITON®  
 Feder 1.4301  
 Sonstige Teile 1.4301



**Characteristics:**  
 Single Spring Seal  
 Double Directional  
 Unbalanced

**Limit of applications:**  
 Pressure p = 17 bar (240 psi)  
 Speed v = 18 m/s  
 Temperature t = -30 +220°C  
 (according to the rubber)

**Components:**  
 Rotary CrNiMo Steel  
 Stationary Carbon  
 Secondary Seal PTFE, NBR, EPDM, VITON®  
 Spring SS304  
 Other Parts SS304

Serie BB7KJ